

DiskStation

DS1819+



DS1819+ 是一款專為中小型企業設計的 8 顆硬碟槽 NAS 伺服器,提供卓越的效能和極佳的擴充性。 DS1819+ 內建多種應用程式及全面性的資料保護技術,不僅能夠滿足企業用戶各種商業需求,更同時 保護使用者重要的數位資產。Synology DS1819+ 提供 3 年有限保固。

高性能的可擴充儲存伺服器

DS1819+是一款 8 顆硬碟槽的桌上型網路連接儲存伺服器,其卓越的效能和擴充性是高速成長中企業的理想選擇。連接兩台擴充裝置 DX5174 即可輕鬆將 DS1819+擴充至 18 顆硬碟以提供更大的儲存空間。此外,加裝 M.2 SSD 轉接卡 M2D183 來建立 M.2 SSD 系統快取、增強隨機存取 IOPS 的效能。同時,您也可以選購 10G 網路介面卡提升網路傳輸頻寬,充分滿足辦公室中的高負載需求。

DS1819+ 搭載**四核心處裡器**及 4 **GB 記憶體¹ (可擴充至 32 GB)**,在 10G 網路環境中的循序**讀取**及**寫入**效能分別為**每秒超過 2,045 MB** 及 **656 MB²**。內建 4 **個 Gigabit 網路埠**支援 Link Aggregation 以及故障移轉功能。DS1819+ 更可與各種主流的虛擬機器搭配使用,輕鬆部署您的虛擬環境。

Btrfs:新一代的儲存效能

DS1819+ 導入 **Btrfs 檔案系統**,使用最先進的儲存科技滿足現代企業的各種管理需求:

- **進階快照技術**可自訂備份排程,共用資料夾能夠每隔 5 分鐘即拍攝一次快照, 目不會占用系統資源。
- 檔案或資料夾層級的資料還原讓使用者可以只還原特定的單一檔案或資料夾
 既便利又省時。
- **彈性的共用資料夾**及**使用者空間配額系統**提供完整的空間配額控制功能,以管理所有的使用者帳號及共用資料夾。
- 檔案自我修復功能,Btrfs 檔案系統能透過鏡像元數據自動偵測損毀檔案,並透過支援的 RAID 儲存空間 (包括:RAID 1、5、6 及 10) 還原損毀檔案。
- 創新科技 iSCSI 服務提供**進階的 LUN** · 專為 IT 管理員打造並提供光速的快照、 還原及複製功能。

特色

- 四核心 2.1 Ghz CPU·搭載 AES-NI 硬體加密引擎
- 內建 4 GB DDR4 記憶體 (可擴充至 32 GB)¹
- 卓越的循序讀取及寫入速度分別為 每秒超過 2,045 MB 及 656 MB²
- 可選購 M2D18 轉接卡 3 用以支援 M.2 NVMe/SATA SSD 快取 · 提升 IOPS 系統效能
- 內建 4 個 Gigabit (RJ-45) 網路埠、支援故障移轉及 Link
 Aggregation;可選購 10GbE 網路介面卡提供高速檔案傳輸速率
- 搭配兩台 DX517 擴充裝置即可擴充至 18 顆硬碟 ⁴
- 支援佈署 VMware vSphere、
 Microsoft Hyper-V、Citrix XenServer
 及 OpenStack Cinder 等多樣化虛擬
 環境

完善的備份解決方案

DS1819+ 整合各種備份應用程式,其直覺化的使用者介面及可靠的儲存技術,為您保護所有裝置上的重要資料。

- 個人電腦備份:**Cloud Station Backup** 保護您的電腦、Mac 及其他桌上型裝置。DS1819+ 也和 Time Machine 相容,讓您可以輕鬆地將儲存在 Mac 上的資料 備份至 Synology NAS。
- NAS 備份:**Hyper Backup** 完整地將您的檔案備份至本機共享資料夾、外接裝置、另一台 Synology NAS、rsync 伺服器、公有雲上來確保資料的安全性。
- 伺服器 / Vmware 備份:**Active Backup for Business** 集中化 VMware 虛擬機備份、Windows PC、伺服器及 rsync/SMB 檔案伺服器的備份任務。快速又可靠的還原方案確保您在需要時能夠即時存取執行中的服務、VMs 及檔案。
- SaaS 備份:Active Backup for Office 365/G Suite 為一款集中式面板的公有雲本地備份解決方案,可以透過單實例儲存及重複資料刪除技術,優化儲存效能。

功能強大的協作解決方案

利用 Synology NAS 上的協作工具打造一個私有雲空間,加強團隊間的合作並提高生產力。

- Synology Drive 能讓您透過統一的入口存取 Synology NAS 上的所有檔案及資料、並支援檔案跨平台同步、使您能隨時隨地取得檔案。加裝線上編輯器 / 編輯工具
 Synology Office 即可與他人協作編輯文件、試算表及簡報。
- Synology MailPlus 擁有高可用性架構設計,能讓企業建立安全、可靠的私有郵件伺服器,並提供直覺化的網頁介面用戶端以供使用者管理信件、提高生產力。
- Synology Calendar 能讓您輕鬆地管理團隊行事曆及每日任務。活動資訊也能同步至 CalDAV 用戶端,方便您隨時隨地查看行程。
- Synology Chat 是一款採用網頁介面的應用程式,讓您能夠建立安全的即時對話空間,其強大的資訊管理及互動功能可優化公司的內部互動。

毫不費力的虛擬化佈署

Synology Virtual Machine Manager 為您的 NAS 帶來無限的可能性。您可以在您的 NAS 上建立並啟用多種不同的虛擬機器,包含 Windows、Linux 和 Virtual DSM,抑能夠在沙盒環境中測試新版本軟體、隔絕客戶的虛擬機,降低硬體部署並維護成本以提升 DS1819+ 的彈性。Synology iSCSI 儲存方案完整支援主流虛擬化運用環境,並透過易用的管理介面提升工作效率。VMware vSphere™ 6.5 及 VAAI 的整合能卸載特定儲存作業,優化運算效能。Windows 卸載資料傳輸 (ODX) 大幅改善資料傳輸及移轉效率,OpenStack Cinder 則可將您的 Synology NAS 設定為區塊分段式的儲存組件。



Synology Active Backup 系列套件

提供企業實體、虛擬及雲端環境一個 整合完善、現代化且免授權費的備份 與即時還原方案。



Synology 協同合作工具

強大且安全的私有雲方案,提供企業協作與組織直覺化且有效率的管理選項。

Virtual Machine Manager

DS1819+ 設計時充分考慮了虛擬化·**Virtual Machine Manager** 讓您能夠在沙盒環境中測試新版本軟體、隔絕客戶的虛擬機並提升您的伺服器彈性。

- Virtual DSM 提供與 DiskStation Manager 同樣直覺化的操作體驗,以強大的功能帶來可靠的儲存解決方案。
- 支援多種作業系統,僅需要幾個步驟,您即可以在 Synology NAS 上執行 Windows、Linux 及 Virtual DSM。
- Virtual Machine Manager 提供的快照技術,使您能夠在彈指間完美複製及還原虛 擬機器。
- 即時移轉讓您能夠無間斷的將一組 Virtual DSM 由任一台 Synology NAS 移轉至其他台 NAS。
- 彈性的 IT 資源管理,使您可以在多台虛擬機器間分配硬體資源,例如運算能力、儲存空間或是網路介面。
- 多租戶環境讓您可以為子公司或各部門建立多台獨立的虛擬機器。
- Synology iSCSI 儲存方案完整支援主流虛擬化運用環境,並透過易用的管理介面 提升工作效率。

作業系統為 Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) 是專為 Synology NAS 量身打造的網頁介面作業系統。DSM 直覺化、多工的使用者介面,提供您簡易的桌面化操作體驗,您可以輕鬆地探索及管理 Synology NAS。

內建**套件中心**提供各式各樣的套件,可讓您下載並安裝專為您特定需求所設計的套件,不論是檔案備份、虛擬化、生產力工具、監控安全性及應用程式皆一應俱全。

DSM 提供多樣化的內建及加值功能,只要輕鬆點按滑鼠,即能夠全面掌控 DS1819+,提高生產力,並充分活用您的數位資產。




Virtual Machine Manager


Virtual Machine Manager 支援各式 虛擬化解決方案·讓您在 DS1819+ 上管理數台虛擬機器·包含 Windows、Linux 及 Virtual DSM。

硬體外觀

前方



後方



1	STATUS 指示燈	2	Alert 指示燈	3	電源按鈕	4	網路指示燈
5	硬碟狀態指示燈	6	硬碟托盤	7	USB 3.0 埠	8	電源埠
9	eSATA 埠	10	1GbE RJ-45 網路埠	11	RESET按鈕	12	USB 3.0 埠
13	風扇	14	PCIe 擴充插槽				

產品規格

硬體規格

CPU	Intel Atom C3538 四核心 2.1GHz
硬體加密引擎	有 (AES-NI)
記憶體大小	4 GB DDR4 非 ECC SODIMM 記憶體¹ (可搭配 16 GB ECC SODIMM 記憶體 x 2 擴充至 32 GB)
相容硬碟類型	・ 8 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA HDD/SSD (不包含硬碟) ・ 2 x M.2 2280/2260/2242 NVMe/SATA SSD³ (不包含硬碟)
熱插拔硬碟	是
外部連接埠	・ 4 x USB 3.0 埠 ・ 2 x eSATA 埠
大小 (高x寬x長)	166 x 343 x 243 mm
重量	6 kg
LAN	4 x Gigabit (RJ-45)
網路 LAN / WAN 喚醒	有
PCIe 3.0 插槽	 1 x 4-lane x8 插槽 支援 10GbE 網路介面卡 支援 M.2 NVMe/SATA SSD 轉接卡³
定時開/關機	
系統風扇	2 (120 x 120 x 25 mm)
AC 輸入電壓	100V 到 240V AC
電流頻率	50Hz~60Hz·單頻
作業溫度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)
儲存溫度	-20℃ 到 60°C (-5°F 到 140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH
最高作業高度	3048 公尺 (10,000 英呎)

DSM 規格

網路通訊協定	SMB 、 AFP 、 NFS 、 FTP 、 WebDAV 、 CalDAV 、 iSCSI 、 Telnet 、 SSH 、 SNMP 、 VPN (PPTP 、 OpenVPN™ 、 L2TP)
檔案系統	・內部:Btrfs、ext4 ・外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT⁵
支援 RAID 類型	Synology Hybrid RAID (SHR) \ Basic \ JBOD \ RAID 0 \ RAID 1 \ RAID 5 \ RAID 6 \ RAID 10
儲存空間管理	最大單一儲存空間大小:108TB最大系統快照數量:65,536°最大內部儲存空間數量:512

SSD 快取	支援讀寫快取功能支援 M.2 SSD (M.2 NVMe/SATA SSD)³
檔案分享	最大使用者帳號數: 2,048最大使用者群組數: 256最大共用資料夾數: 512最大共同連線數 (SMB / NFS / AFP / FTP): 1,000
權限管理	Windows 存取控制清單 (ACL)、應用程式權限
目錄服務	Windows® AD 網域整合:網域使用者可經由 SMB / NFS / AFP / FTP / File Station 登入、LDAP 整合
虚擬化	VMware vSphere® 6.5 \ Microsoft Hyper-V® \ Citrix® \ OpenStack®
安全性	防火牆、加密共用資料夾、SMB 加密、FTP 含 SSL / TLS、SFTP、rsync 含 SSH、自動封鎖登入、Let's Encrypt 支援、HTTPS (可自訂加密組合)
支援用戶端	Windows 7 或 10、Mac OS X 10.11 或以上版本
支援的瀏覽器	Chrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 或以上版本、Safari® 10 或以上版本、Safari (iOS® 10 或以上版本)、Chrome (Android™ 6.0 或以上版本)
介面語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

附加套件及應用程式

刚加县什及應用任式	
檔案伺服器及同步資料	
Drive	通用人口使您可以在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 等不同平台上同步您的檔案,內建通用人口讓您能夠隨時隨地存取資料。 - 最大伺服器資料數量:1,000,000 - 最大個人電腦用戶端共用連接數:550
File Station	虚擬硬碟、掛載遠端資料夾、Windows ACL 編輯器、壓縮 / 解壓縮封存檔、針對特定使用者或群組的頻寬控制、建立分享連結、傳輸 日誌
FTP 伺服器	TCP 連線頻寬控制、自訂被動 FTP 埠範圍、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 及 SFTP 通訊協定、支援 TFTP 及 PXE 以透過網路開機、傳輸日誌
Presto File Server	可在 WAN 的環境下使用專屬的 SITA 技術在 Synology NAS 和個人電腦之間進行高速的檔案傳輸7
Cloud Sync	單 / 雙向同步資料的公有雲服務提供者包含阿里雲對象儲存、Amazon Drive、Amazon S3 相容介面的儲存服務、Backblaze B2、百度雲、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 雲端硬碟、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 相容儲存空間、騰訊雲對象存儲、WebDAV servers 以及 Yandex Disk
Universal Search	提供全域搜尋功能,協助您深入搜尋各種應用程式及檔案
iSCSI 儲存方案及虛擬化運用	
iSCSI Manager	・最大 iSCSI Target 數:128 ・最大 iSCSI LUN數:256 ・支援 iSCSI LUN 複製 / 快照
Virtual Machine Manager	在您的 Synology NAS 上部署並運行包含 Windows、Linux 及 Virtual DSM 的各式虛擬機器
資料保護及備份方案	
Hyper Backup	支援本地備份、網路備份以及備份資料至公有雲
備份工具	DSM 系統設定備份、macOS Time Machine 支援、Cloud Station Backup 共用資料夾同步 - 最大任務數:16
Snapshot Replication	最大共用資料夾快照數量:1,024最大複寫數量:32
High Availability Manager	將兩台相同的 Synology NAS 組成 high-availability 叢集‧縮短系統停機時間
Active Backup for G Suite	支援 G Suite My Drive 及 Team Drive的備份與還原
Active Backup for Office 365	支援 Oce 365 OneDrive for Business、郵件、聯絡人、行事曆備份以及還原功能
Active Backup for Business	專為各種企業 IT 環境設計的多合一備份解決方案·使 IT 管理員能夠透過集中的控制台遠端管理及監控保護個人電腦、伺服器及虛擬機器。
協作工具	與提供即時通訊服務的「Chat」、線上編輯器「Office」以及行事曆小助理「Calendar」共同協作 ・ Chat 最大使用者數量:1,500 ・ Office 最大使用者數量:1,800 ・ Calendar:支援 CalDAV 及行動裝置存取
Note Station	採用 Rich Text 檔案格式組織·搭配版本設定、加密、分享、媒體嵌入及附件等功能
MailPlus Server	安全、可靠且私有的郵件系統解決方案,具備 high-availability、負載平衡、安全及過濾等設計 (包含 5 個免費的使用者帳戶授權。若要啟動更多使用者帳號,需額外購買授權)
MailPlus	為 MailPlus Server 設計的直覺式 webmail 介面;可自訂郵件標籤、篩選器及使用者介面

多媒體	
Moments	支援人工智慧相簿搭載臉部及主題辨識技術、相片編輯、分享功能、iOS 及 Android 行動裝置應用程式
其他套件	Video Station、Photo Station、Audio Station 及 iTunes® Server
網路監控	
Surveillance Station	最大網路攝影機數量 40 (720p、H.264 環境下共 1200 FPS) (包含兩個免費的攝影機授權。若要新增更多攝影機·需另外購買授權)
Synology Directory Server	提供高彈性、高成本效益的網域控制解決方案
CMS	提供可管理、監控多台 Synology NAS 的單一介面
VPN Server	最大連線數:30;支援的 VPN 通訊協定:PPTP、OpenVPN™、L2TP / IPSec
郵件伺服器	支援的郵件伺服器協定:POP3、SMTP、IMAP、支援 LDAP / AD 帳號
Mail Station	郵件伺服器的 Webmail 介面、從多個 POP3 信箱接收郵件、可自訂的 SMTP 伺服器
Web Station	虛擬主機 (支援架設多達 30 個網站)、PHP / MariaDB®、協力廠商應用程式支援
其他套件	DNS Server、RADIUS Server 及日誌中心
其他設定	
儲存空間分析器	儲存空間及配額使用率、檔案大小總計、儲存空間使用率及根據過去使用率來預測趨勢、共用資料夾大小、最大檔案 / 最常更新 / 最少更新之檔案
Antivirus Essential	完整系統掃描、排程掃描、自訂白名單、自動更新病毒定義
iOS / Android™ 應用程式	Synology Drive \ DS audio \ DS photo \ DS video \ DS cam \ DS cloud \ DS file \ DS finder \ DS note \ Moments \ MailPlus
其他套件	套件中心提供更多適用的第三方套件
環境與包裝	
環境安全	符合 RoHS 標準
包裝內容物	 DS1819+ 主機 x 1 快速安装指南 x 1 電源線 x 1 配件包 x 1 RJ-45 網路線 x 2
選購配件	 4GB DDR4-2133 非 ECC SO-DIMM 記憶體 (D4NS2133-4G) 16GB DDR4-2133 ECC SO-DIMM 記憶體 (RAMEC2133DDR4SO-16G) Synology E10G18-T1 / E10G18-T2 / E10G15-F1 / E10G17-F2 10Gbps 乙太網路卡 Synology M2D18 M.2 SSD 轉接卡 Synology 擴充裝置 DX517 VisualStation VS360HD、VS960HD 監控裝置授權 MailPlus 授權 Virtual DSM 授權
產品保固	3 年 ⁸

- *產品規格如有變更恕不另行通知,所有資訊以官方網站公告為準:www.synology.com。
- DS1819+ 預載 4GB DDR4 非 ECC SO-DIMM 記憶體並可搭配選購的 ECC SO-DIMM 記憶體擴充至 32GB。
 效能數值會因作業環境、使用及設定而有所不同。欲了解更多資訊、請參閱 https://www.synology.com/zh-tw/products/performance。
- 3. DS1819+ 可藉由 M2D18 轉接卡支援雙 M.2 SSD (轉接卡需另外購買)。
- 4. D51819+可搭配兩台 Synology DX517 擴充裝置 (需另外購買)。 5. exFAT Access 需於套件中心另外購買。
- 6. iSCSU Manager、Snapshot Replication 和 Virtual Machine Manager 所拍攝的快照皆包含在系統快照裡。套件可用性隨機種而異。 7. Presto File Server 授權需於套件中心另外購買。
- 8. 可選擇搭配 EW201 兩年份延長保固服務,延長至 5 年保固。欲了解更多資訊,請參閱 https://www.synology.com/en-global/products/Extended_Warranty。保固期從購買收 據上註明的購買日期開始,若要了解更多資訊,請參閱 https://www.synology.com/company/legal/warranty。

SYNOLOGY INC.

群暉科技提供先進的網路儲存、網路攝影機以及網路設備解決方案,其改變使用者在雲端世代中管理資料、使用監控服務與管理網路的方法。致力於整合最新科技並充分發揮 其優勢,群暉科技旨在協助使用者集中資料儲存與備份、隨時隨地分享檔案、實現專業的監控解決方案,並以可靠、經濟實惠的方法進行網路管理。群暉科技秉持其承諾,持 續提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2019, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱·均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 得不經告知·隨時進行規格與產品描述的修改。

DS1819+-2019-ENU-REV003

總公司

群暉科技股份有限公司 新北市板橋區遠東路 1 號 9 樓 電話: +886 2 2955 1814 傳真: +886 2 2955 1884

中國

群暉網路科技 (上海) 有限公司 200070 中國上海市靜安區天目西路 511 號輔房 201 室

英國

 $Synology\ UK\ Ltd.$

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

法國

Synology France SARL 102 Terrasse Boieldieu (TOUR W) 92800 Puteaux, France 電話:+33 147 176288

德國

Synology GmbH Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Deutschland

電話: +49 211 9666 9666

美洲地區

Synology America Corp. 3535 Factoria Blvd SE #200, Bellevue, WA 98006, USA

電話: +1 425 818 1587

日本

Synology Japan Co., Ltd 4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031, Japan